

EB-L530U



PODATKOVNI LIST



Laserski projektor s fiksnim objektivom EB-L530U se ponaša s 5.200 lumni svetilnosti in je idealen za izobraževalne ustanove, podjetja, maloprodajo in turistične atrakcije.

Epson kot vodilni akter na trgu tehnologije 3LCD še naprej izboljšuje laserske projektorje z visoko svetilnostjo - tokrat s še manjšimi in kompaktnjšimi projektorji. EB-L530U ponuja še bolj učinkovite, praktične in ustvarjalne aplikacije za projiciranje v številnih različnih panogah.

Svetla, stroškovno učinkovita rešitev prikaza

EB-L530U ponuja ostrejši, svetlejši, privlačnejši in učinkovitejši prikaz slike tudi v močno osvetljenih prostorih, saj premore izjemno svetilnost do 5.200 lumnov in polno visoko ločljivost WUXGA po dostopni ceni. To pomeni, da lahko uporabniki nadgradijo na lasersko zmogljivost in zanesljivost ter zmanjšajo porabo energije, ne da bi za to plačali bistveno večjo ceno. Ponuja tudi: podporo za vhod 4K, tehnologijo za izrazitejšo podrobnosti, zlivanje robov in širok razpon pomika objektiva, s katerimi je kos tudi namestitvi v zahtevna okolja. EB-L530U je zmožen prikazati sliko diagonale do 500 palcev, pri čemer ohranja jasno in živobarvno sliko, polno podrobnosti.

Izboljšana povezljivost

Projektor omogoča prikaz slike iz različnih virov hkrati ter podpira vrsto načinov povezljivosti, tudi brezžično izvedene predstavitve. EB-L530U je opremljen z možnostmi povezovanja, zasnovanimi za prihodnost, vključno s HDMI in HDBaseT s podporo za signal 4K, brezžičnim omrežjem 5 GHz z zaščito poslovnega razreda, nadgrajeno funkcijo Miracast, vgrajenim večpredstavnostnim predvajalnikom in podporo za Epsonov brezžični predstavitveni sistem ELPWP10.

Preprosta in prilagodljiva namestitvev

Ta eleganten in kompakten projektor podpira 360-stopinjsko namestitvev z enako kakovostjo prikaza slike in ultra-široko razmerje stranic 16 : 6, izhod HDMI in tehnologijo zlivanja robov za namestitvev več projektorjev.

GLAVNE LASTNOSTI

- **5.200 lumnov svetilnosti**
Ostra slika in žive barve tudi v dobro osvetljenih prostorih
- **Ločljivost WUXGA**
Ostre slike v polni visoki ločljivosti za odlično jasnost
- **Možnosti povezovanja, zasnovane za prihodnost**
Podpora za vhod 4K, HDMI, HDBaseT, vgrajen Wi-Fi in zrcaljenje zaslona
- **Preprosta, prilagodljiva namestitvev**
Lahka in kompaktna zasnova s širokim razponom pomika objektiva
- **Ohranjanje medosebne razdalje**
Možnost spreminjanja velikosti zaslona do 500 palcev



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

| | |
|---------------------|--|
| Projekcijski sistem | Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali |
| Zaslon LCD | 0,67 palec Z C2 Fine |

SLIKA

| | |
|---------------------|---|
| Barvna svetilnost | 5.200 Lumni- 3.640 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4 |
| Bela svetilnost | 5.200 Lumni - 3.640 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012 |
| Ločljivost | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 |
| High Definition | Full HD |
| Razmerje gledišča | 16:10 |
| Razmerje kontrasta | Over 2.500.000 : 1 |
| Vir svetlobe | Laser |
| Vir svetlobe | 20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco |
| Trapezna korekcija | Ročno navpično: $\pm 30^\circ$, Ročno vodoravno $\pm 30^\circ$ |
| Video obdelava | 10 Bitov |
| Barvna reprodukcija | do 1,07 milijarde barv |

OPTIKA

| | |
|--|--|
| Razmerje projiciranja | 1,35 - 2,20:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,6 |
| Razmerje povečave projekcijskega objektiva | 1,35 - 2,2 : 1 |
| Objektiv | Optično |
| Zamik leč | Ročno - Navpično $\pm 50\%$, vodoravno $\pm 20\%$ |
| Velikost projekcije | 50 palci - 500 palci |
| Razdalja projektorja, širokokotni | 1,4 m - 14,8 m |
| Razdalja projektorja, tele | 2,4 m - 23,8 m |
| Projekcijska razdalja: širokokotno/razpotegnjeno | 1,44 m - 23,84 m |
| F-število projekcijskega objektiva | 1,5 - 1,7 |
| Goriščna razdalja | 20 mm - 31,8 mm |
| Fokus | Ročno |

POVEZLJIVOST

| | |
|--------------------------------|---|
| Priključki | USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brezžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Brezžično krajevno omrežje b/g/n (2,4 GHz), Brezžično krajevno omrežje a/n (5 GHz), Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Izhod HDMI, HDBaseT, Miracast, Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Predvajanje prek ključka USB 2 vrste A |
| Povezava s pametnimi napravami | Začasno/infrastrukturno |
| Omrežni protokol | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |

NAPREDNE FUNKCIJE

| | |
|-------------------|---|
| Varnost | Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom |
| 2D barvni načini | Dinamičen, Kino, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM |
| Lastnosti | A/V mute, Popravljanje lokov, Samodejni vklop, Samodejno iskanje vira, Vgrajen zvočnik, Prilagodljiv uporabniški logotip, Marjetično povezovanje za projiciranje iz več računalnikov, Digitalna povečava/pomanjšava, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Zlivanje robov, Začetni zaslon, Vodoravno in navpično popravljanje trapezne slike, JPEG opazovalec, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Brez PC, Power on button, Quick Corner, Funkcija razporeda, Zrcaljenje zaslona, Funkcija Split-Screen, Odlična ločljivost, Ultra širok zaslon (16:6), Volume control, Nadzor prek spleta, Web Remote, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, Aplikacija iProjection |
| Barvni načini | Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Odkrivanje naprav AMX, Protokol za odkrivanje preprostih naprav Control4 |

EB-L530U

OBSEG DOBAVE

- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Pokrov za kable
- User guide
- Garancijska dokumentacija
- Glavna naprava



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

EB-L530U

SPLOŠNO

| | |
|--------------------|---|
| Poraba energije | 293 W, 223 W (ekonomično), 0,3 W (v stanju pripravljenosti) |
| Napetost napajanja | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimenzije izdelka | 440 x 339 x 136 mm (Širina x Globina x Višina) |
| Teža izdelka | 8,2 kg |
| Prag hrupa | Normalno: 31 dB(A) - Varčno: 23 dB(A) |
| Temperatura | Skladiščenje -10°C - 60°C |
| Vlažnost zraka | Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90% |
| | Če je projektor nameščen na stropu ali steni v okolju z veliko oljnega dima ali v prostorih, kjer izhlapevajo olja ali kemikalije, na mestih, kjer se za izvajanje prireditev uporablja veliko dima ali mehurčkov, oz. kjer se pogosto uparjajo aromatična olja, lahko pri določenih delih naših izdelkov pride do razpadanja materiala, ki se sčasoma lahko zlomi in zaradi česar lahko projektor pade s stropa. |
| | Če imate pomisleke glede okolja, v katerem je nameščen projektor, ali če imate druga vprašanja, se obrnite na naš oddelek za podporo, kjer vam lahko ponudijo dodatno pomoč. |
| Dodatki | Naprava za povezovanje in upravljanje, Dokumentna kamera, Zunanji zvočnik, HDBaseT-oddajnik, Stropni nosilec MB22, Brežžični omrežni vmesnik |
| Zvočnik | 10 W |
| Vrsta sobe/uporaba | Sejna soba, Velika soba za sestanke/predavalnica, Prostor za sodelovanje/učilnica, Projekcijska preslikava, Transparenti/maloprodaja, Zanimivost za obiskovalce |
| Namestitev | Nameščen na stropu, Namizje |
| Barva | Bel |
| S potrdilom TCO | For further information relating to TCO Certified please visit https://tccertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |

DRUGO

| | |
|-----------|---|
| Garancija | 36 Meseci v servisnem centru Optional warranty extension available |
|-----------|---|

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-L530U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTIČNE INFORMACIJE

| | |
|----------------|---------------|
| SKU | V11HA27040 |
| Črtna koda | 8715946695334 |
| Država porekla | Filipini |



Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®