EB-L790SU

PODATKOVNI LIST





Profesionalni projektor s kratko projicirno razdaljo z izjemno zanesljivostjo in nizkimi stroški vzdrževanja

Projektor EB-L790SU s kratko projicirno razdaljo, ki je zasnovan za majhne prostore, ponuja 7.000 lumnov svetilnosti, ločljivost WUXGA, HDR in napredne funkcije namestitve. Omogoča do 30.000 ur projiciranja brez vzdrževanja v varčnem načinu delovanja, pomik objektiva, 1,7-kratno povečavo in ima vgrajena 10 W zvočnika. Idealen za profesionalno rabo s prilagodljivimi možnostmi upravljanja prek HDBaseT, LAN in brezžične povezave.

Spektakularni profesionalni projektor s kratko projicirno razdaljo
Ustvarite osupljive predstavitve brez senc v majhnih prostorih s kratkim razmerjem projicirne razdalje 0,79–1,36 : 1, vgrajenim pomikom objektiva in ločljivostjo WUXGA. Z 1,7-kratno optično povečavo, ostrenjem v kotih in velikostjo diagonale slike do 400 palcev je ta visokozmogljivi projektor idealen za športne simulatorje, atrakcije za obiskovalce, maloprodajo in še več. Kompaktna oblika, nizka raven hrupa in elegantno belo ohišje zagotavljajo svetle, živahne in kristalno jasne slike tudi v dobro osvetljenih okoljih, kar zagotavlja izjemne vizualne učinke.
Prilagodljiva namestitev za poslovna okolja
Projektor EB-L790SU je zasnovan za preprosto namestitev in ga lahko hitro konfigurirate tako, da zagotavlja optimalno delovanje pri kakršni koli postavitvi prostora. Funkcije, kot so pomik objektiva, vodoravni in navpični trapezni popravek ter 360-stopinjska projekcija, zagotavljajo natančno pozicioniranje slike. Možnosti, kot so razdeljen zaslon, zlivanje robov in korekcija geometrije, skupaj z izbirno kamero ELPEC01 in orodjem Epson Projector Professional Tool, zagotavljajo hitro nastavitev in umerjanje, kar omogoča prilagodljivost v primeru kompleksnih namestitev.
Pametno upravljanje za brezhibno izkušnjo
Izboljšajte uporabnost s tehnologijo NFC za enostavno namestitev v velikem obsegu s pomočjo orodja Epson Projector Config Tool. Uporabniku prijazen meni OSD poenostavlja navigacijo, medtem ko Epsonova rešitev za spremljanje v oblaku EPMC omogoča preprosto oddaljeno upravljanje. Popolnoma je združljiv z rešitvijo Crestron XiO Cloud in ponuja centralizirano upravljanje, posodobitve vdelane programske opreme OTA pa zagotavljajo, da je projektor vedno posodobljen in ponuja brezhibno izkušnjo.
Brezskrbna uporaba zaradi visoke vzdržljivosti in podpore
EB-L790SU je zasnovan za dolgotrajno delovanje in ima lasersko tehnologijo, ki deluje po načelu »priključi in pozabi«, ter 3-letno garancijo. Zmanjšuje potrebe po vzdrževanju, skrajšuje čas izpadov delovanja in zagotavlja brezskrbnost z Epsonovo priznano poprodajno podporo.
Okolju prijazna zasnova
Naši projektorji so zasnovani z upoštevanjem trajnosti in izdelani s 100-odstotno obnovljivo električno energijo[2] ter pakirani v kartonsko embalažo, ki jo je mogoče 100-odstotno reciklirati. Z nizkimi stroški vzdrževanja in majhno porabo energije ter ugodnostmi storitev recikliranja in energetske predelave ob koncu življenjske dobe po vsej Evropi.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Izjemen projektor s 7.000 lumni svetilnosti in kratko projicirno razdaljo**
  Idealen za širok nabor poglobljenih projekcij. Ta kompakten, cenovno ugoden laserski projektor zagotavlja visokokakovostno delovanje v vseh okoljih.
- **Idealen za poglobljene prostore in simulacije**
  Projicirajte razširljive slike do diagonale 400 palcev in ustvarite poglobljene slike brez senc in bleščanja v majhnih prostorih z razmerjem kratke projicirne razdalje 0,79−1,36 : 1 in 1,7-kratno povečavo.
- **Enostavna in prilagodljiva namestitev**
  Objektiv s fiksnim središčem, ročnim pomikom in naprednimi funkcijami, kot je nastavitev ostrenja v kotih, zagotavlja enostavno nastavitev in prilagodljivost za vsako okolje.
- **Tiho delovanje**
  Visoko zmogljiva slika z nizko ravnjo hrupa 26 dB v varčnem načinu delovanja zagotavlja tiho in osredotočeno okolje za poglobljene vizualne izkušnje.
- **Sprejmite trajnostne odločitve z Epsonom**
  Izdelan je iz 19 % reciklirane plastike, ima nizko porabo energije, manjšo količino embalaže in življenjsko dobo do 30.000 ur v varčnem načinu delovanja (20.000 ur v običajnem načinu).

EPSON®

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA	
Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD	0,67 palec Z C2 Fine
SLIKA	
Barvna svetilnost	7.000 Lumni- 4.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	7.000 Lumni - 4.900 Lumni (ekonomično) In accordance with ISO 21118:2020
Ločljivost	WUXGA
Razmerje gledišča	16:10
Razmerje kontrasta	Over 5.000.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Ročno navpično: ±30 °, Ročno vodoravno ±30 °
Video obdelava	10 Bitov
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv
OPTIKA	
Razmerje projiciranja	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektiv	Optično
Zamik leč	Ročno - Navpično ±50 %, vodoravno ±20 %
Velikost projekcije	60 palci - 400 palci
Razdalja projektorja, širokokotni	1 m - 7 m
Razdalja projektorja, tele	1,8 m - 11,9 m
Projekcijska razdalja: širokokotno/razpotegnjeno	1,02 m - 11,89 m
F-število projekcijskega objektiva	1,7 - 2,1
Gorišča razdalja	11,6 mm - 19,9 mm
Fokus	Ročno
POVEZLJIVOST	
Priključki	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 vrste B (samo za servisiranje), RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brezžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Izhod HDMI, HDBaseT, Miracast, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Izključitev vtiča, Komunikacijska tehnologija kratkega dosega (NFC), Apple AirPlay 2
Omrežni protokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
NAPREDNE FUNKCIJE	
Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Zaščita z geslom
2D barvni načini	Dinamičen, Naraven, Kino, Predstavitev, DICOM SIM
Lastnosti	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Samodejni vklop, Vgrajen zvočnik, Prilagodljiv uporabniški logotip, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Zlivanje robov, Začetni zaslon, JPEG opazovalec, Omrežno projiciranje, Funkcija kopiranja OSD, Brez PC, Point correction, Quick Corner, Funkcija razporeda, Zrcaljenje zaslona, Funkcija Split-Screen, Ultra širok zaslon (16:6), Nadzor prek spleta, Web Remote, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, Aplikacija iProjection
Barvni načini	Kino, Dinamično, Seveda, Predstavitev, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Odkrivanje naprav AMX

EB-L790SU

OBSEG DOBAVE

- Glavna naprava
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- User guide
- Garancijski list
- Vodnik za hitri začetek

EPSON®

SPECIFIKACIJE IZDELKA

SPLOŠNO	
Power consumption	388 W (Normal On-Mode), 266 W (Eco On-Mode), 450 W (Normal Peak-mode), 330 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	440 x 362 x 151 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	9,2 kg
Prag hrupa	Normalno:36 dB(A) - Varčno:26 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
Dodatki	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentna kamera, Zunanji zvočnik, HDBaseT-oddajnik, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Zvočnik	10 W
Vrsta sobe/uporaba	Velika soba za sestanke/sejna soba, Igranje iger, Avditorij, Sejna soba/učilnica, Projekcijska preslikava, Izposoja/postavitev, Transparenti/maloprodaja, Šport, Zanimivost za obiskovalce
Namestitev	Nameščen na stropu, Za namizje
Barva	Bel
S potrdilom TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf
DRUGO	
Garancija	36 Meseci v servisnem centru Optional warranty extension available

EB-L790SU

OBSEG DOBAVE

- Glavna naprava
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- User guide
- Garancijski list
- Vodnik za hitri začetek

EPSON®

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
  V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
  V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
  V13H134AF0
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
  V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
  V12H526040
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
  V12H003P14
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
  V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- ELPSP02
  V12H467040

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11HB30040
Črtna koda	8715946737997
Država porekla	Filipini
Velikost palete	2 Kos

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
  V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
  V12H759040
- ELPDC13
  V12H757040
- ELPDC21
  V12H758040
- ELPDC30
  V12HB09080

Works with Apple AirPlay

3LCD

1. Apple in AirPlay sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah in regijah.
2. Epson uporablja 100-odstotno obnovljivo električno energijo na vseh lokacijah v lasti skupine Epson po vsem svetu.

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov.
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®